





PD9 S 360 NM Dimm

Rilevatore di presenza Dimm 1-10V, senza coperchio colorato No E: 535 978 038

non più disponibile


Descrizione del prodotto

- Per il montaggio flessibile per soffitti sospesi, lampadari, armadi ecc. con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- Basso consumo energetico
- 1 canale (1-10V) per la regolazione automatica costante della luce (varialuce)
- 1 uscita ad impulso supplementare 230 V (senza rumore e indipendente dalla luminosità) per comandi esterni
- Azionabile e programmabile via telecomando (foglio di programmazione IR-PD DIMM per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Con clip di copertura
- Versione incolore, l'anello di copertura (Colorset) deve essere ordinato separatamente
- Cavo di collegamento di ca. 50 cm







Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento





Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	5
Altezza di montaggio min. [m]	2.5
Categoria di montaggio	Sistema modulare
Materiale e forma di costruzione	
Foro [mm]	29
Foro con aggregato di potenza [mm]	32
Colore	n/a
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Caratteristiche elettronico	
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Adatto per carico capacitivo	sì
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Caratteristiche di sensore	
Modello	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento [°]	360
	Decine 2 di

Pagina: 2 di 5





Caratteristiche di funzionamento

Quantità di canali	1
Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation IR-PD DIMM)
Caratteristiche di funzionamento [Uscita]	
Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Semiautomatico	sì
Corrente di inserzione max.	800 A (max. 200 μs)
Temporizzazione max.	30 min
Potenza max. di commutazione	2300 W (cos φ=1)
Temporizzazione min.	1 min
Luce d'orientamento	sì (impostazione del tempo)
Uscita di comando	1 - 10 V
Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]	
Contatto d'ingresso per pulsante	sì
Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]	
Contatto d'ingresso per slave	sì
Contatto d'ingresso per slave (Remote)	sì
Dichiarazione	
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	II

Tel: +41 43 844 80 80,Fax: +41 43 844 80 81 info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch CHE-107.897.036 MWST

Page 3 / 5


Scheda tecnica PD9 S 360 NM Dimm






Schemi


Funzionamento Master-Slave con tasto esterno




Funzionamento normale con tasto esterno




Funzionamento Master-Master



Funzionamento Master-Slave



Funzionamento normale







Accessori



IR-RC

Telecomando IR No E: 535 949 005

Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



CSSPD9/DG

Coperchio colorato, grigio scuro No E: 535 993 049

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



VK-PD9-Master-LC-5M

Prolunga di cavo testa del sensore 5 metri No E: 535 999 697 Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF





CSSPD9/SI

Coperchio colorato, argento No E: 535 993 079

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

CSSPD9/B

Coperchio colorato, marrone No E: 535 993 099 Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



PD9 S 360 NM Slave

Rilevatore di presenza Slave, senza coperchio colorato No E: 535 973 038

Prezzi brutto IVA escl. 152,00 CHF



AC-PD9 SPEZ

Maschere ad innesto PD9 speciale Art-No: 142468 Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



Scheda tecnica PD9 S 360 NM Dimm

Printing date: 12.05.2024 16:16

Page 5 / 5

BLE-IR-Adapter

Adattatore IR per smartphone No E: 535 990 705 Prezzi brutto IVA escl. 199.00 CHF



Coperchio colorato, nero No E: 535 993 059

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

CSSPD9/HG



Coperchio colorato, grigio chiaro No E: 535 993 039

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

VK-PD9-Master-LC-10M



Prolunga di cavo testa del sensore 10 metri No E: 535 999 797

Prezzi brutto IVA escl. 14,00 CHF

CSSPD9/W



Coperchio colorato, bianco No E: 535 993 009

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

CSSPD9/BE



Coperchio colorato, beige No E: 535 993 089

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

CS G PD9/W



Coperchio colorato Ø 45 mm, bianco Art-No: 142332

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

AC-PD9 180



Maschere ad innesto PD9 180°

Art-No: 142540

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

B.E.G. One (Swisslux) App



App per la programmazione dei B.E.G. prodotti

Art-No: 169381

AI L-110. 107301

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

Pagina: 5 di 5

Swisslux AG

info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch

CHE-107.897.036 MWST