



PD2 S 360 NME BA KNX

Rilevatore di presenza KNX


No E: 535 965 038

Prezzi brutto IVA escl. 224,00 CHF

Descrizione del prodotto

- Per il montaggio in soffitto sospeso con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Montaggio rapido grazie al fissaggio con morsetto a molla
- Con clip di copertura
- Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno
- LEDs interni attivabili o disattivabili
- Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino
- Impostazione KNX tramite ETS 4
- Rilevatore di movimento KNX con integrato morsetto di collegamento bus-KNX
- 1 canale luce (per commutazione), 1 canale HVAC (indipendente)
- Modalità automatica

Schemi di rilevamento



Dimensioni in m

a sinistra: vista
dall'alto, a destra:
vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Altezza di montaggio min. [m]	2.5

Categoria di montaggio	Sistema modulare
------------------------	------------------

Materiale e forma di costruzione

Foro [mm]	73
Colore	n/a
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Tipo di tensione	DC
Tensione di alimentazione	KNX, 24 V
Corrente assorbita [mA]	12


Caratteristiche di sensore

Modello	Rilevatore di presenza
---------	------------------------

Angolo di rilevamento [°]	360
Caratteristiche di funzionamento	
Quantità di canali	2
Controllo	KNX, KNX TP 256
Caratteristiche di funzionamento [Uscita]	
Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Ritardo all'accensione	0 s - 30 h
RVC	sì
Temporizzazione max.	23 h 59 min 59 s
Potenza max. di commutazione	dipende dall'attuatore
Temporizzazione min.	1 s
Uscita di comando	Contatto software
Dichiarazione	
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	III

Schemi

Funzionamento normale



Accessori



BSK-PD/W

Griglia di protezione per rilevatori 360°, bianco

No E: 535 998 275

Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF



CS1 S DE/B

Coperchio colorato per rilevatori 360° DE KNX, marrone

No E: 535 999 298

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S DE/DG

Coperchio colorato per rilevatori 360° DE KNX, grigio scuro

No E: 535 999 248

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S DE/S

Coperchio colorato per rilevatori 360° DE KNX, nero

No E: 535 999 258

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S DE/W

Coperchio colorato per rilevatori 360° DE KNX, bianco

No E: 535 999 208

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S DE/BE

Coperchio colorato per rilevatori 360° DE KNX, beige

No E: 535 999 288

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S DE/HG

Coperchio colorato per rilevatori 360° DE KNX, grigio chiaro

No E: 535 999 238

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S DE/SI

Coperchio colorato per rilevatori 360° DE KNX, argento

No E: 535 999 278

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF