



PD2 S 360 NME BA KNX

Rilevatore di presenza KNX


No E: 535 965 038

Prezzi brutto IVA escl. 224,00 CHF

Descrizione del prodotto

- Per il montaggio in soffitto sospeso con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Montaggio rapido grazie al fissaggio con morsetto a molla
- Con clip di copertura
- Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno
- LEDs interni attivabili o disattivabili
- Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino
- Impostazione KNX tramite ETS 4
- Rilevatore di movimento KNX con integrato morsetto di collegamento bus-KNX
- 1 canale luce (per commutazione), 1 canale HVAC (indipendente)
- Modalità automatica

Schemi di rilevamento



Dimensioni in m

a sinistra: vista

dall'alto, a destra:

vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Altezza di montaggio min. [m]	2.5
Categoria di montaggio	Sistema modulare
Materiale e forma di costruzione	
Foro [mm]	73
Colore	n/a
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Caratteristiche elettronico	
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Tipo di tensione	DC
Tensione di alimentazione	KNX, 24 V
Corrente assorbita [mA]	12
Caratteristiche di sensore	
Modello	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento [°]	360

Caratteristiche di funzionamento

Quantità di canali	2
Controllo	KNX, KNX TP 256


Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Ritardo all'accensione	0 s - 30 h
RVC	sì
Temporizzazione max.	23 h 59 min 59 s
Potenza max. di commutazione	dipende dall'attuatore
Temporizzazione min.	1 s
Uscita di comando	Contatto software

Dichiarazione

Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	III

Schemi

Funzionamento normale

Accessori

**BSK-PD/W**

Griglia di protezione per rilevatori 360°,
bianco

No E: 535 998 275

Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF

**CS1 S DE/B**

Coperchio colorato per rilevatori 360° DE
KNX, marrone

No E: 535 999 298

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS1 S DE/DG**

Coperchio colorato per rilevatori 360° DE
KNX, grigio scuro

No E: 535 999 248

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS1 S DE/S**

Coperchio colorato per rilevatori 360° DE
KNX, nero

No E: 535 999 258

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS1 S DE/W**

Coperchio colorato per rilevatori 360° DE
KNX, bianco

No E: 535 999 208

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS1 S DE/BE**

Coperchio colorato per rilevatori 360° DE
KNX, beige

No E: 535 999 288

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS1 S DE/HG**

Coperchio colorato per rilevatori 360° DE
KNX, grigio chiaro

No E: 535 999 238

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS1 S DE/SI**

Coperchio colorato per rilevatori 360° DE
KNX, argento

No E: 535 999 278

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF