





PD2 S 360 NMU BA KNX

Rilevatore di presenza KNX No E: 535 965 118 Prezzi brutto IVA escl. 224,00 CHF

Descrizione del prodotto

- Per il montaggio sottomuro al soffitto con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Idoneo per le scatole d'accesso grandezza I
- Con clip di copertura
- Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno
- LEDs interni attivabili o disattivabili
- Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino
- Impostazione KNX tramite ETS 4
- Rilevatore di movimento KNX con integrato morsetto di collegamento bus-KNX
- 1 canale luce (per commutazione), 1 canale HVAC (indipendente)
- Modalità automatica





Schemi di rilevamento





Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Altezza di montaggio min. [m]	2.5
Categoria di montaggio	Sistema modulare
Materiale e forma di costruzione	
Colore	n/a
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Caratteristiche elettronico	
Tipo di colleggemente	
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Tipo di tensione	Morsetto a innesto DC
Tipo di tensione	DC
Tipo di tensione Tensione di alimentazione	DC KNX, 24 V
Tipo di tensione Tensione di alimentazione Corrente assorbita [mA]	DC KNX, 24 V






Caratteristiche di funzionamento	
Quantità di canali	2
Controllo	KNX, KNX TP 256
Caratteristiche di funzionamento [Uscita]	
Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Ritardo all'accensione	0 s - 30 h
RVC	Sì
Temporizzazione max.	23 h 59 min 59 s
Potenza max. di commutazione	dipende dall'attuatore
Temporizzazione min.	1s
Uscita di comando	Contatto software
Dichiarazione	
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	III

Schemi

Funzionamento normale



Accessori



BSK-PD/W

Griglia di protezione per rilevatori 360°, bianco

No E: 535 998 275

Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF



APG1 S/W

Scatola AP per rilevatori 360°, bianco No E: 535 999 108 Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF







APG1S/B

Scatola AP per rilevatori 360°, marrone No E: 535 999 198

Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF



APG1 S/BE

Scatola AP per rilevatori 360°, beige No E: 535 999 188

Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF



APG1S/DG

Scatola AP per rilevatori 360°, grigio scuro No E: 535 999 148

Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF



APG1 S/HG

Scatola AP per rilevatori 360°, grigio chiaro

No E: 535 999 138

Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF



APG1S/S

Scatola AP per rilevatori 360°, nero

No E: 535 999 158

Prezzi brutto IVA escl. 10.00 CHF



APG1 S/SI

Scatola AP per rilevatori 360°, argento

No E: 535 999 178

Prezzi brutto IVA escl. 10.00 CHF



CS1SUP/W

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP

KNX, bianco

No F: 535 999 408

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1SUP/B

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP

KNX, marrone

No F: 535 999 498

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1SUP/BE

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP

KNX, beige

No E: 535 999 488

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1S UP/DG

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP

KNX, grigio scuro

No E: 535 999 448

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1S UP/HG

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP

KNX, grigio chiaro

No E: 535 999 438

Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CS1SUP/S

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP

KNX, nero

No E: 535 999 458

Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CS1S UP/SI

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP

KNX, argento

No E: 535 999 478

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

CHE-107.897.036 MWST