





PD9 S 360 DX KNX/BE

Rilevatore di presenza KNX, beige

No E: 535 975 838

non più disponibile

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio flessibile per soffitti sospesi, lampadari, armadi ecc. con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Montaggio rapido grazie al fissaggio con morsetto a molla
- Con clip di copertura
- Cavo di collegamento di ca. 50 cm
- Rilevatore di presenza KNX superpiatto con connettore BUS KNX integrato
- 1 uscita segnale luce (per regolazione o on/off), 3 canali luce di comunicazione per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 3 canali luce on/off, 3 canali HVAC, 1 canale Slave selezionabili
- Modalità HVAC (1 comfort, 2 stand by, 3 economy, 4 antigelo/surriscaldamento
- Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare),
 Modalità automatica
- Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento
- Modalità slave per estensione area di rilevamento
- Misurazione Luce ottimizzata
- Misurazione Luce comunicata via bus
- Curva dimmerazione modificabile
- Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno
- Telecomando IR con 5 tasti programmabili in modo libero (accessori)
- Codice PIN
- Funzione riscaldamento lampade fluorescenti impastabile da 1 a 100 ore
- Assegnazione dell'indirizzo fisico tramite pulsante o telecomando
- Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set
- Forzatura manuale tramite pulsante KNX esterno






- Funzioni di controllo (heartbeat, cyclical sending)
- Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio
- Funzione spegnimento forzato
- Varie funzioni di blocco
- Soft-start
- Simulazione presenza
- 2 moduli logici integrati
- Funzione intelligente Central Off
- Richiamo scenari Luminosi
- LEDs interni attivabili o disattivabili
- Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino
- Pausa sicurezza dopo spegnimento delle luci impostabile
- Sensore di temepratura
- Impostazione KNX tramite ETS 4

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento





Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Scheda tecnica PD9 S 360 DX KNX/BE

Page 2 / 5





Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5	
Altezza di montaggio max. [m]	5	
Altezza di montaggio min. [m]	2.5	
Categoria di montaggio	Integrato (EB)	
Materiale e forma di costruzione		
Foro [mm]	29	
Foro con aggregato di potenza [mm]	37	
Codice colore	NCS S3010Y10R	
Colore	Beige	
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV	
Caratteristiche elettronico		
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto	
Tipo di tensione	DC	
Tensione di alimentazione	KNX, 24 V	
Corrente assorbita [mA]	12	
Caratteristiche di sensore		
Sensibilità di intervento regolabile	sì	
Modello	Rilevatore di presenza	
Angolo di rilevamento [°]	360	
Scala di temperatura	-5 °C fino +45 °C	
Caratteristiche di funzionamento		
Quantità di canali	4	
Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation IR-PD KNX), IR-PD KNX Mini	
Controllo	KNX, KNX TP 256	
Caratteristiche di funzionamento [Uscita]		
Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000	
Ritardo all'accensione	0 s - 30 h	
Semiautomatico	sì	
Temporizzazione max.	23 h 59 min 59 s	
Potenza max. di commutazione	dipende dall'attuatore	
Temporizzazione min.	1s	
Luce notturna	sì (impostazione della luminosità)	
Luce d'orientamento	sì (impostazione del tempo/della luminosità)	
Uscita di comando	Contatto software	
Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]		
Contatto d'ingresso per pulsante	sì Iper canale)	






Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]

Contatto d'ingresso per slave	sì	
Dichiarazione		
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C	
Senza alogeni	sì	
Grado di protezione [IP]	20	
Classe di protezione	III	

Schemi

Funzionamento normale



Scheda tecnica PD9 S 360 DX KNX/BE

Printing date: 14.05.2024 19:12

Page 4 / 5





Accessori



IR-RC

Telecomando IR No E: 535 949 005

Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



VK-PD9-Master-LC-5M

Prolunga di cavo testa del sensore 5 metri No E: 535 999 697

Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF



AC-PD9 SPEZ

Maschere ad innesto PD9 speciale Art-No: 142468

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



EBG LUMINA TU-90

Scatola d'alloggiamento calcestruzzo LUMINA con tunnel di 90 mm No E: 920 992 009

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



IR-PD KNX Mini

piccolo telecomando IR No E: 535 949 045

Prezzi brutto IVA escl. 25,00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App

App per la programmazione dei B.E.G. prodotti

Art-No: 169381

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



Color RAL NCS

Colore speciale opaco o lucido

Art-No: 141522

Prezzi brutto IVA escl. 20,00 CHF



VK-PD9-Master-LC-10M

Prolunga di cavo testa del sensore 10 metri

No E: 535 999 797

Prezzi brutto IVA escl. 14.00 CHF



AC-PD9 180

Maschere ad innesto PD9 180°

Art-No: 142540

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



DK-EBG LUMINA 37

Coperchio 37 mm per scatola d'alloggiamento LUMINA

No E: 920 994 379

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



BLE-IR-Adapter

Adattatore IR per smartphone

No E: 535 990 705

Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF

Page 5 / 5

Scheda tecnica PD9 S 360 DX KNX/BE