



## Cetus-L120N-3



Lampada LED

No E: 941 414 049


### Descrizione del prodotto

- Tecnologia a LED a risparmio energetico e di lunga durata
- prodotto di qualità, Swiss-Made
- Lampada intelligente a soffitto e a parete, lineare, per ambienti umidi IP43
- Design moderno in vetro acrilico opaco bianco

### Illustrazioni



Dimensioni in mm



### Caratteristiche tecniche

#### Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio

Montaggio fuori muro a soffitto umido

#### Materiale e forma di costruzione

Colore

Bianco

Resistente ai raggi UV

sì

#### Tecnologia di illuminazione

Temperatura di colore [K]

3000

Indice di resa cromatica (CRI)

> 85

Corpo illuminante	LED
Emissione della luce diretta-indiretta	82 % / 18 %
Efficienza [lm/W]	84
Uscita della luce	Diretta
Flusso luminoso (dopo il diffusore) [lm]	1700

**Caratteristiche elettronico**

Tipo di collegamento	Morsetto a vite
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V
Potenza totale [W]	25

**Caratteristiche di funzionamento**

Controllo	Senza
-----------	-------

**Luce di emergenza**

Adatto per luce di emergenza	sì
Flusso luminoso della luce di emergenza (dopo il diffusore) [lm]	200
Luce di emergenza	con 230 V

**Ambito di consegna**


Con apparecchio di servizio	LED, sì
Corpo illuminante	sì

**Dichiarazione**

Grado di protezione [IP]	43
Classe di protezione	I
Indice di efficienza energetica lampade/sistema	F
Indice di efficienza energetica corpo illuminante	C
Vita utile misurazioni L70/B10 a 25 °C [h]	50000

## Schemi

### Funzionamento normale con slave esterno



## Accessori



### EBG-Cetus-L120

Alloggiamento calcestruzzo  
No E: 941 490 019



### Norma-PM

Set di montaggio sospensione lampada  
TRIVALITE Norma  
No E: 941 900 069