RC-plus next N 230 DS/W

Rilevatore di presenza digitalSTROM, bianco

No E: 535 948 507

Prezzi brutto IVA escl. 292,00 CHF

Descrizione del prodotto

- Montaggio alla parete e al soffitto (montaggio su angoli con accessorio)
- Con angolo di rilevamento a 230° (2x115°) e protezione anti rasentamento a 360° per la sorveglianza di facciate complete, magazzini, piani di carico, parcheggi sotterranei, ecc.
- Inserimento del cavo d'installazione dalla parte posteriore, inferiore e superiore
- Grande portata e alta sensibilità (le portate possono essere regolata per settore tra 5 e 21 metri senza gradini)
- dS-Ready, con morsetto digitalSTROM integrato
- Per trasmettere le informazioni di movimento nel sistema digitalSTROM

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento



Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

..... Protezione anti rasentamento

– – – Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)

—— Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tel: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Altezza di montaggio min. [m]	2.5
Categoria di montaggio	Sopra intonaco per ambienti umidi (NAP)
Materiale e forma di costruzione	
Codice colore	RAL 9010
Colore	Bianco
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Caratteristiche elettronico	
Tipo di collegamento	Morsetto a vite
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Caratteristiche di sensore	
Modello	Rilevatore di movimento
Angolo di rilevamento [°]	230
Caratteristiche di funzionamento	
Quantità di canali	1
Controllo	digitalSTROM
Caratteristiche di funzionamento [Uscita]	
Uscita di comando	Contatto software
Dichiarazione	
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	54
Classe di protezione	II

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tel: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST

Schemi

Funzionamento normale



Accessori

ESA-RC-plus next/W
Zoccolo per montaggio su angoli sporgenti, bianco
No E: 535 999 909
Prezzi brutto IVA escl. 13,00 CHF

ESI-RC-plus next/W
Zoccolo per montaggio su angoli rientranti, bianco
No E: 535 998 245
Prezzi brutto IVA escl. 13,00 CHF

BSK-RC/W
Griglia di protezione per montaggio a muro, bianco
No E: 535 998 375
Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tel: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST