





PD2 S 180 NCO Master 1C FE/S

Präsenzmelder 1-Kanal, schwarz

No E: 535 936 851

Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio fuori e sotto muro umidità (NAP/NUP), con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Compatibile NEVO
- Regolazione elettronica della sensibilità e della portata di misurazione
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Per la sorveglianza all'esterno, di docce, parcheggi sotterranei ecc.
- Per un altezza di montaggio da 1.1 2.2 m
- Basso consumo energetico
- 1 canale (potenziale zero) per la regolazione dell'illuminazione
- 1 uscita ad impulso supplementare 230 V (senza rumore e indipendente dalla luminosità) per comandi esterni
- Azionabile e programmabile via telecomando (Scheda di programmazione IR-PD 1C per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Clip per la copertura della zona di rilevamento verticale, contro le fonti di disturbo al di sotto dell'apparecchio (per es. animali di piccola taglia, ecc.)
- Protezione grazie alle viti anti-vandalismo
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile in 3 colori)

Scheda tecnica PD2 S 180 NCO Master 1C FE/S






Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento





Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- **– P** Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Altezza di montaggio raccomandata [m]	1.1
Altezza di montaggio max. [m]	4
Altezza di montaggio min. [m]	1.1
Categoria di montaggio	Sistema modulare
Materiale e forma di costruzione	
Codice colore	RAL 9005
Colore	Nero
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Caratteristiche elettronico	
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Adatto per carico capacitivo	sì
Adatto per carico capacitivo Frequenza di rete [Hz]	sì 50 - 60
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Frequenza di rete [Hz] Tipo di tensione	50 - 60 AC
Frequenza di rete [Hz] Tipo di tensione Tensione di alimentazione	50 - 60 AC
Frequenza di rete [Hz] Tipo di tensione Tensione di alimentazione Caratteristiche di sensore	50 - 60 AC 230 V (+/- 10 %)
Frequenza di rete [Hz] Tipo di tensione Tensione di alimentazione Caratteristiche di sensore Modello	50 - 60 AC 230 V (+/- 10 %) Rilevatore di presenza

Pagina: 2 di 5

Page 2 / 5

Scheda tecnica PD2 S 180 NCO Master 1C FE/S



Scheda tecnica PD2 S 180 NCO Master 1C FE/S

Page 3 / 5



R-RC (Foglio de programmation IR-PD 1C), IR-PD Mini
- 2000
(durata della pausa regolabile)
00 A (max. 200 μs)
0 min
300 W (cos φ=1)
5 s
25 °C - +55 °C
5
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Printing date: 15.05.2024 04:50


Tel: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81 info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch






Schemi


Funzionamento normale




Funzionamento Master-Slave con tasto esterno




Funzionamento Master-Master




Funzionamento normale con filtro RC




Funzionamento permanente con interruttore esterno




Funzionamento Master-Slave




Funzionamento normale con tasto esterno



Funzione ad impulso sulla minuteria



Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»







Accessori



IR-RC

Telecomando IR No E: 535 949 005

Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



RC-1

Filtro RC mini No E: 535 999 097

Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF



BLE-IR-Adapter

Adattatore IR per smartphone

No E: 535 990 705

Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF



MR NUP FE/S

Cornice di montaggio 1x1 NUP, plastico,

No E: 374 119 750

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App

App per la programmazione dei B.E.G.

prodotti

Art-No: 169381

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



IR-PD Mini

Telecomando IR, piccolo No E: 535 949 035

Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF



RC-HU

Filtro RC per montaggio su barra DIN

No E: 578 500 019

Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF



DDS FE

Dreiloch Schrauben für NAP / NUP

Gehäuse

No E: 160 212 060

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



NAP-180 FEN/S

Scatola parte inferiore NAP, nero

No E: 284 012 050

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

Scheda tecnica PD2 S 180 NCO Master 1C FE/S