



DA64-230/KNX REG

Dali-Gateway


No E: 405 670 119

Prezzi brutto IVA escl. 590,00 CHF

Descrizione del prodotto

- Funge da interfaccia tra il sistema DALI e il bus KNX
- Consente di controllare e dimmerare fino a 64 reattori elettronici in 16 gruppi
- Modulo di scena per comando di singoli EVG
- Supporto di DALI "Device Type 8" (DT8) per il controllo del colore della luce, della luminosità e della temperatura del colore (RGB e Tuneable White)
- La messa in funzione DALI avviene attraverso il DCA (Device Control App)
- Possibile comando broadcast tramite pulsanti integrati
- Supporto per lampade d'emergenza DALI
- Stato e avvisi d'errore per relativa visualizzazione

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio

Apparecchi per installazione in serie (REG)

Materiale e forma di costruzione

Colore

Grigio chiaro

Pagina: 1 di 3

Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento	Morsetti KNX
Tipo di collegamento 2	Morsetto a vite
Indicatore a LED	sì
Sezione del conduttore [mm ²]	0.5 - 2.5 rigido, 0.5 - 2.5 filo sottile, 0.5 - 1.5 con ghiera
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10%)
Corrente assorbita [mA]	5.5
Controllo in loco/manuale	sì
Tensione aggiuntivo di alimentazione per Bus KNX	sì

Caratteristiche di funzionamento

Controllo	KNX, KNX TP 256
-----------	-----------------

Caratteristiche di funzionamento [Uscita]


Tensione in uscita	16 V DC (Dali)
Corrente nominale massima [mA]	210
Corrente nominale [mA]	160

Dichiarazione

Temperatura di esercizio [°C]	-5 °C - +45 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	I

Schemi

Funzionamento normale



Accessori



PSN-230/640/30/KNX REG

Alimentazione KNX

No E: 405 800 119

Prezzi brutto IVA escl. 350,00 CHF