



## PBM-KNX-DX-4W

Interfaccia pulsante 4-uscite


No E: 405 600 119

Prezzi brutto IVA escl. 120,00 CHF

### Descrizione del prodotto

- Periferica di ingresso e di uscita binaria per l'uso in scatole da incasso
- Installazione possibile di tasti/interruttori convenzionali in scatole ad incasso
- Quattro canali, ognuno può essere utilizzato come input o uscita binaria per la commutazione o il controllo di una lampada.
- Funzioni come commutazione, operazione forzata, percentuale, temperatura, modalità RVC, dimmerazione, controllo tapparelle, scena, impulso e contatore sono possibili
- Collegamento cavi 8 poli

### Illustrazioni



Dimensioni in mm

### Caratteristiche tecniche

#### Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio

Sottomuro (UP)

#### Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento

Collegamento cavo

Tipo di collegamento 2

Morsetti KNX


Tipo di tensione

DC

Tensione di alimentazione	KNX, 24 V
Corrente assorbita [mA]	10
<b>Caratteristiche di funzionamento</b>	
Controllo	KNX, KNX TP 256
<b>Caratteristiche di funzionamento [Uscita]</b>	
Tensione in uscita	3.5 V
<b>Dichiarazione</b>	
Temperatura di esercizio [°C]	-5 °C - +45 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	III

## Schemi

### Funzionamento normale



## Accessori



### **PSN-230/640/30/KNX REG**

Alimentazione KNX

No E: 405 800 119

Prezzi brutto IVA escl. 350,00 CHF