





## LK-TP/KNX REG


Accoppiatore di linea TP No E: 405 820 319

Prezzi brutto IVA escl. 395,00 CHF

## Descrizione del prodotto

- I LED indicano gli stati di funzionamento e gli errori di comunicazione sul bus
- Collega due segmenti KNX tramite Twisted Pair, ad esempio una linea KNX con un'area KNX
- Può essere utilizzato anche come amplificatore di linea (repeater)
- Ha una tabella di filtro per il gruppo principale da 0 a 31 e assicura l'isolamento galvanico tra le linee
- Supporta i longframes ed è compatibile con il software ETS da ETS4.2 in poi
- I pulsanti sul pannello frontale permettono di disattivare i filtri del telegramma per scopi di test

## Illustrazioni



Dimensioni in mm

# Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Categoria di montaggio	Apparecchi per installazione in serie (REG)
Materiale e forma di costruzione	
Colore	Grigio claro
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

Caratteristiche elettronico






Tipo di collegamento	Morsetti KNX
Tipo di collegamento 2	Morsetti KNX
Indicatore a LED	sì
Tipo di tensione	DC
Tensione di alimentazione	KNX, 24 V
Corrente assorbita [mA]	MAIN: 5, SUB: 3
Controllo in loco/manuale	Sì
Caratteristiche di funzionamento	
Controllo	KNX
Dichiarazione	
Temperatura di esercizio [°C]	-5 °C - +45 °C
Senza alogeni	Sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	III

## Schemi

#### **Funzionamento normale**



### Accessori



#### PSN-230/640/30/KNX REG

Alimentazione KNX No E: 405 800 119

Prezzi brutto IVA escl. 350,00 CHF