



SA4-230/16/H/EM/KNX REG

Attuatore a 4 canali, con misurazione di
corrente


No E: 405 663 419

Prezzi brutto IVA escl. 435,00 CHF

Descrizione del prodotto

- Il dispositivo ha 4 contatti indipendenti a potenziale libero, normalmente aperti
- I contatti degli interruttori sono ottimizzati per carichi capacitivi
- Gli interruttori manuali permettono la commutazione manuale direttamente sull'attuatore anche senza tensione bus
- L'attuatore è alimentato dal bus KNX e non richiede alimentazione supplementare
- La corrente di carico può essere misurata per canale per mezzo di un trasformatore di corrente integrato (no DC)
- La potenza attiva e l'energia sono calcolate dalla misura della corrente e da un valore di tensione regolabile
- Comandi centrali regolabili come accensione continua, spegnimento continuo, commutazione centrale, salvataggio/riciamo scena ecc.
- Funzioni di commutazione come on/off, impulso, ritardo on/off, luce scale con preallarme, ecc.

Illustrazioni




Dimensioni in mm

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Categoria di montaggio	Apparecchi per installazione in serie (REG)
Materiale e forma di costruzione	
Colore	Grigio chiaro
Caratteristiche elettronico	
Tipo di collegamento	Morsetti KNX
Tipo di collegamento 2	Morsetto a vite
Misura della potenza, campo di misura	2 W - 4600 W AC (no DC)
Misura della potenza, precisione della AC (sinusoide)	5 % del valore di potenza attuale \pm 5 W
Sezione del conduttore [mm ²]	0.2 - 4 rigido, 0.25 - 2.5 filo sottile (con o senza ghiera)
Tipo di tensione	DC
Tensione di alimentazione	KNX, 24 V
Corrente assorbita [mA]	5
Misurazione di corrente, campo di misura	10 mA - 20 A AC (no DC)
Misurazione di corrente, precisione della AC (sinusoide)	3 % dell'attuale corrente \pm 20 mA
Controllo in loco/manuale	sì
Caratteristiche di funzionamento	
Quantità di canali	4
Controllo	KNX, KNX TP 256
Caratteristiche di funzionamento [Uscita]	
Corrente di inserzione max.	600 A (max. 150 μ s)
Potenza max. di commutazione	3680 W (cos f=1)
Dichiarazione	
Temperatura di esercizio [°C]	-5 °C - +45 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	II

Schemi

Funzionamento con misurazione dell'energia



Accessori



PSN-230/640/30/KNX REG

Alimentazione KNX

No E: 405 800 119

Prezzi brutto IVA escl. 350,00 CHF



SA8-230/16/H/KNX REG

Attuatore a 8 canali

No E: 405 662 819

Prezzi brutto IVA escl. 425,00 CHF



SA4-230/16/H/KNX REG

Attuatore a 4 canali

No E: 405 662 419

Prezzi brutto IVA escl. 315,00 CHF



SA8-230/16/H/EM/KNX REG

Attuatore a 8 canali, con misurazione di corrente

No E: 405 663 819

Prezzi brutto IVA escl. 565,00 CHF