



Larghezza [mm]	144
Altezza [mm]	90
Profondità [mm]	64
Larghezza in unità di suddivisione [TE]	8
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	-5 °C - +45 °C
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì
Colore	Grigio chiaro

**Caratteristiche elettronico**

Tensione di alimentazione	KNX, 24 V
Tipo di tensione	DC
Controllo in loco/manuale	sì
Sezione del conduttore [mm <sup>2</sup> ]	0.2 - 4 rigido, 0.25 - 2.5 filo sottile (con o senza ghiera)
Corrente assorbita [mA]	5
Corrente assorbita max. [mA]	20
Assorbimento di potenza [W]	0.15

**Caratteristiche di funzionamento**

Quantità di canali	8
Controllo	KNX, KNX TP 256

**Ausgang [1]**

Potenza max. di commutazione	3680 W (cos f=1)
Corrente di inserzione max.	600 A (max. 150 µs)

**Ausgang [2]**


Potenza max. di commutazione	3680 W (cos f=1)
Corrente di inserzione max.	600 A (max. 150 µs)

**Ausgang [3]**

Potenza max. di commutazione	3680 W (cos f=1)
------------------------------	------------------

## Schemi

### Funzionamento normale



## Accessori



### PSN-230/640/30/KNX REG

fino ad esaurimento scorte

Alimentazione KNX

No E: 405 800 119

Prezzi brutto IVA escl. 350,00 CHF



### SA4-230/16/H/EM/KNX REG

fino ad esaurimento scorte

Attuatore a 4 canali, con misurazione di corrente

No E: 405 663 419

Prezzi brutto IVA escl. 435,00 CHF



### SA4-230/16/H/KNX REG

fino ad esaurimento scorte

Attuatore a 4 canali

No E: 405 662 419

Prezzi brutto IVA escl. 315,00 CHF



### SA8-230/16/H/EM/KNX REG

fino ad esaurimento scorte

Attuatore a 8 canali, con misurazione di corrente

No E: 405 663 819

Prezzi brutto IVA escl. 565,00 CHF