



LZ-230/UNI/420 REG

Supplemento di potenza

No E: 405 449 119


Prezzi brutto IVA escl. 200,00 CHF

fino ad esaurimento scorte

Descrizione del prodotto

- I carichi misti capacitivo-induttivo non sono ammessi
- La potenza totale dei carichi collegati è divisa tra il dimmer e i componenti aggiuntivi di potenza
- Il funzionamento avviene tramite l'attuatore di regolazione a monte
- Ha una protezione elettronica contro la sovratemperatura

Illustrazioni



Dimensioni in
mm

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio	Apparecchi per installazione in serie (REG)
Tipo di collegamento	Morsetto a vite

Materiale e forma di costruzione

Larghezza [mm]	36
Altezza [mm]	90
Profondità [mm]	70
Larghezza in unità di suddivisione [TE]	2
Qualità di materiale	Policarbonato

Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	-5 °C - +45 °C
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	Grigio chiaro
Caratteristiche elettronico	
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Assorbimento di potenza [W]	0.5 - 4
Caratteristiche di funzionamento	
Quantità di canali	1
Ausgang [1]	
Uscita di comando	Vedi istruzioni d'uso

Schemi

Funzionamento con supplemento di potenza

