



LZ-230/UNI/420 REG

Supplemento di potenza


No E: 405 449 119

Prezzi brutto IVA escl. 200,00 CHF

Descrizione del prodotto

- I carichi misti capacitivo-induttivo non sono ammessi
- La potenza totale dei carichi collegati è divisa tra il dimmer e i componenti aggiuntivi di potenza
- Il funzionamento avviene tramite l'attuatore di regolazione a monte
- Ha una protezione elettronica contro la sovratemperatura

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio: Apparecchi per installazione in serie (REG)

Materiale e forma di costruzione

Colore: Grigio chiaro

Resistente ai raggi UV: PC resistente ai raggi UV

Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Frequenza di rete [Hz]: 50 - 60

Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Caratteristiche di funzionamento	
Quantità di canali	1
Caratteristiche di funzionamento [Uscita]	
Uscita di comando	Vedi istruzioni d'uso
Dichiarazione	
Temperatura di esercizio [°C]	-5 °C - +45 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	II

Schemi

Funzionamento con supplemento di potenza

