BIA4-KNX REG

Ingresso binario 4 canali
No E: 405 600 008
Prezzi brutto IVA escl. 250,00 CHF

Descrizione del prodotto

- Modulo Ingresso binario compatto a 4 canali per il controllo di luci, tapparelle, ecc.
- Gli ingressi possono essere controllati tramite interruttori convenzionali con una tensione esterna da 12 a 230 V
- È possibile l´uso come contatore di impulsi
- Due pulsanti e tre LED consentono il funzionamento locale e la visualizzazione dello stato dell´unità
- Oltre ai canali di ingresso, l´unità contiene 16 funzioni logiche o temporali indipendenti

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Categoria di montaggio	Apparecchi per installazione in serie (REG)
Caratteristiche elettronico	
Tipo di collegamento	Morsetti KNX
Tipo di collegamento 2	Morsetto a vite
Tipo di tensione	DC

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tel: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST

Tensione di alimentazione	KNX, 24 V
Corrente assorbita [mA]	5
Caratteristiche di funzionamento	
Controllo	KNX, KNX TP 256
Dichiarazione	
Temperatura di esercizio [°C]	-5 °C - +45 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	II

Schemi



Accessori

PSN-230/640/30/KNX REG
Alimentazione KNX
No E: 405 800 119
Prezzi brutto IVA escl. 350,00 CHF

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tel: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST