



BIP4-KNX REG

Ingresso binario 4 canali


No E: 405 600 018

Prezzi brutto IVA escl. 250,00 CHF

Descrizione del prodotto

- Modulo Ingresso binario compatto a 4 canali per il controllo di luci, tapparelle, ecc.
- Gli ingressi sono adatti per contatti a potenziale zero
- È possibile l'uso come contatore di impulsi
- Due pulsanti e tre LED consentono il funzionamento locale e la visualizzazione dello stato dell'unità
- Oltre ai canali di ingresso, l'unità contiene 16 funzioni logiche o temporali indipendenti

Illustrazioni



Dimensioni in
mm


Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Categoria di montaggio	Apparecchi per installazione in serie (REG)
Tipo di collegamento	Morsetti KNX
Tipo di collegamento 2	Morsetto a vite
Materiale e forma di costruzione	
Larghezza [mm]	18
Altezza [mm]	90

Profondità [mm]	60
Larghezza in unità di suddivisione [TE]	1
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	-5 °C - +45 °C
Classe di protezione	III
Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì
Caratteristiche elettronico	
Tensione di alimentazione	KNX, 24 V
Tipo di tensione	DC
Corrente assorbita [mA]	5
Caratteristiche di funzionamento	
Controllo	KNX, KNX TP 256

Schemi

Funzionamento normale



Accessori



PSN-230/640/30/KNX REG

fino ad esaurimento scorte

Alimentazione KNX

No E: 405 800 119

Prezzi brutto IVA escl. 350,00 CHF