





PD2 S 180 UP Master 2C liv/S

Rilevatore di presenza 2 canali, design EDIZIO.liv, nero

No E: 535 090 055

Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF

Non ancora disponibile

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio sottomuro al parete con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Microfono incorporato per una sorveglianza dei locali irregolari
- Impostazione in continuità del temporizzatore, della luminosità e della sensibilità ai rumori. Possibilità di disattivare il microfono
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Per un altezza di montaggio da 1.1 2.2 m
- Basso consumo energetico
- 2 canali per la regolazione dell'illuminazione e RVC (Riscaldamento, Ventilazione, Clima)
- Azionabile e programmabile via telecomando (Foglio di programmazione IR-PD per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Clip per la copertura della zona di rilevamento verticale, contro le fonti di disturbo al di sotto dell'apparecchio (per es. animali di piccola taglia, ecc.)
- Protezione grazie alle viti anti-vandalismo

Scheda tecnica PD2 S 180 UP Master 2C liv/S






Illustrazioni





Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento





Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- **- -** Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Altezza di montaggio raccomandata [m]	1.1
Altezza di montaggio max. [m]	2.2
Altezza di montaggio min. [m]	1
Categoria di montaggio	Sottomuro (UP)
Materiale e forma di costruzione	
Codice colore	NCSS9000N matt
Colore	Nero
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Caratteristiche elettronico	
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Adatto per carico capacitivo	sì
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Caratteristiche di sensore	
Modello	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento [°]	180
Microfono	sì

Caratteristiche di funzionamento





2
IR-RC (Foglio de programmation IR-PD9), IR-PD Mini
5 - 2000
sì
sì (durata della pausa regolabile)
800 A (max. 200 μs)
30 min
2300 W (cos φ=1)
15 s
sì
sì
sì
sì
20
II.

Printing date: 20.05.2024 09:13

Page 3 / 5


Scheda tecnica PD2 S 180 UP Master 2C liv/S






Schemi


Funzionamento permanente con interruttore esterno




Funzionamento Master-Slave




Funzionamento normale con tasto esterno




Funzione ad impulso sulla minuteria




Funzionamento normale




Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»



Funzionamento Master-Master



Funzionamento normale con filtro RC







Accessori



IR-RC

Telecomando IR No E: 535 949 005

Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



RC-1

Filtro RC mini No E: 535 999 097

Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF



BLE-IR-Adapter

Adattatore IR per smartphone

No E: 535 990 705

Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF



BP liv Non ancora disponibile

Placca di fissaggio No E: 376 000 110

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



IR-PD Mini

Telecomando IR, piccolo No E: 535 949 035

Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF



RC-HU

Filtro RC per montaggio su barra DIN No E: 578 500 019

Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF



PD2 S 180 UP Slave liv/S

Non ancora disponibile

 ${\sf Rilevatore}\ {\sf di}\ {\sf presenza}\ {\sf Slave}, {\sf design}$

EDIZIO.liv, nero No E: 535 100 055

Prezzi brutto IVA escl. 160,00 CHF