

PD2N-KNXs-BA-NMU

Rilevatore di presenza KNX

No E: 535 937 288


Prezzi brutto IVA escl. 165,00 CHF



Descrizione del prodotto

- Per il montaggio sottomuro al soffitto con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Idoneo per le scatole d'accesso grandezza I
- Con clip di copertura
- Versione incolore, l'anello di copertura (Colorset) deve essere ordinato separatamente
- Rilevatore di presenza KNX superpiatto con connettore BUS KNX integrato
- KNX Secure Ready
- Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica
- Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento
- Modalità slave per estensione area di rilevamento
- Misurazione Luce ottimizzata
- Misurazione Luce comunicata via bus
- Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno
- Forzatura manuale tramite pulsante KNX esterno
- Funzioni di controllo (heartbeat, cyclical sending)
- Soft-start
- LEDs interni attivabili o disattivabili
- Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino
- Pausa sicurezza dopo spegnimento delle luci impostabile
- Impostazione KNX tramite ETS 5
- 1 uscita segnale luce (per regolazione o on/off), 1 canale Slave selezionabili

Schemi di rilevamento



Dimensioni in m

a sinistra: vista
dall'alto, a destra:
vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Categoria di montaggio	Sistema modulare
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	5
Tipo di collegamento	Morsetti KNX
Materiale e forma di costruzione	
Altezza [mm]	42
Profondità dell'incasso [mm]	8
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Polycarbonato
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK05
Classe di protezione	III
Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì

Pagina: 2 di 5

Resistente ai raggi UV PC resistente ai raggi UV

Caratteristiche elettronico

Tensione di alimentazione KNX, 24 V

Tipo di tensione DC

Corrente assorbita [mA] 12

Caratteristiche di sensore

Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m] 8

Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m] 4

Portata per persone sedute (presenza) [m] 4

Angolo di rilevamento [°] 360

Portata passando lateralmente (movimento tangenziale), altezza 5 m [m] 20

Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale), altezza 5 m [m] 10

Portata per persone sedute (presenza), altezza 5 m [m] 6

Numero di sensori PIR 1

Sensibilità di intervento regolabile sì

Numero di sensore di luminosità 2

Luminosità di intervento regolabile sì

Caratteristiche di funzionamento

Modello Rilevatore di presenza

Quantità di canali 1

Controllo KNX, KNX TP 256

Physische Ausgänge

Regolazione di luce costante sì

Luminosità di intervento [lx] 5 - 2000

Ausgang [1]

Potenza max. di commutazione dipende dall'attuatore

Uscita di comando Contatto software

Semiautomatico sì

Temporizzazione min. 1 s

Temporizzazione max. 23 h 59 min 59 s

Funzione ad impulso sì (durata della pausa regolabile)

Ritardo all'accensione 0 s - 30 h


Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]

Contatto d'ingresso per slave sì

Contatto d'ingresso per pulsante sì lper canale)

Schemi

Funzionamento normale



Accessori



BSK-PD/W

Griglia di protezione per rilevatori 360°, bianco

No E: 535 998 275

Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF



Color RAL NCS

Colore speciale opaco o lucido

Art-No: 141522

Prezzi brutto IVA escl. 20,00 CHF



CS1 S UP/W

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP KNX, bianco

No E: 535 999 408

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S UP/B non più disponibile

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP KNX, marrone

No E: 535 999 498

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S UP/BE non più disponibile

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP KNX, beige

No E: 535 999 488

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S UP/DG non più disponibile

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP KNX, grigio scuro

No E: 535 999 448

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S UP/HG

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP KNX, grigio chiaro

No E: 535 999 438

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S UP/S

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP KNX, nero

No E: 535 999 458

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S UP/SI non più disponibile

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP KNX, argento

No E: 535 999 478

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF