

PS-DALI-LINK-DE

Alimentazione DALI

No E: 405 800 199

Prezzi brutto IVA escl. 150,00 CHF



Descrizione del prodotto

- Il sistema viene messo in funzione tramite l'applicazione B.E.G. DALI-LINK e il modulo pulsante PBM-DALI-LINK-4W-BLE
- Protezione alla sovratemperatura e al cortocircuito integrata
- Spia LED integrata per la visualizzazione delle informazioni operative

Illustrazioni




Dimensioni in
mm

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Categoria di montaggio	Integrato (EB)
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Materiale e forma di costruzione	
Larghezza [mm]	26
Altezza [mm]	26
Profondità [mm]	240
Materiale	Plastica
Grado di protezione [IP]	20

Temperatura di esercizio [°C]	-5 °C - +45 °C
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Caratteristiche elettronico	
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Assorbimento di potenza [W]	3.3
Physische Ausgänge	
Numero delle zone di commutazione	3
Tensione in uscita	16 V DC (Dali)
Corrente nominale [mA]	100
Corrente nominale massima [mA]	120

Schemi



Accessori



PS-DALI-LINK-USB-REG
Alimentazione DALI
No E: 405 800 209
Prezzi brutto IVA escl. 200,00 CHF