



## PS-DALI-LINK-USB-REG

Alimentazione DALI


No E: 405 800 209

Prezzi brutto IVA escl. 200,00 CHF

### Descrizione del prodotto

- Il dispositivo è progettato per il montaggio su guida DIN in quadri di distribuzione ad alta tensione
- Il sistema viene messo in funzione tramite l'applicazione B.E.G. DALI-LINK e il modulo pulsante PBM-DALI-LINK-4W-BLE
- Spia LED integrata per la visualizzazione delle informazioni operative

### Illustrazioni



Dimensioni in  
mm

### Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Categoria di montaggio	Apparecchi per installazione in serie (REG)
Tipo di collegamento	Morsetto a vite
Tipo di collegamento 2	USB Tipo B
Materiale e forma di costruzione	
Larghezza [mm]	18
Altezza [mm]	90
Profondità [mm]	64
Larghezza in unità di suddivisione [TE]	4

Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Poliammide (PA 66)
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	+5 °C bis +45 °C
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Resistente ai raggi UV	UV-stabilisiert (Polyamid)
<b>Caratteristiche elettronico</b>	
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Assorbimento di potenza [W]	6
<b>Physische Ausgänge</b>	
Numero delle zone di commutazione	3
Tensione in uscita	16 V DC (Dali)
Corrente nominale massima [mA]	210

## Schemi

