



RM1-LINK-REG DALI-2

Modulo relè DALI-LINK


No E: 505 922 009

Prezzi brutto IVA escl. 150,00 CHF

Descrizione del prodotto

- Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-LINK di B.E.G. LUXOMAT®net
- Alimentazione via DALI bus
- Il sistema viene messo in funzione tramite l'applicazione B.E.G. DALI-LINK e il modulo pulsante PBM-DALI-LINK-4W-BLE
- Modulo relè DALI per guida DIN ad 1 canale di commutazione
- Controller di applicazione integrato con diverse modalità operative (standard, cut-off, HKL, impulso, allarme)

Illustrazioni




Dimensioni in
mm

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Categoria di montaggio	Apparecchi per installazione in serie (REG)
Tipo di collegamento	Morsetto a vite
Materiale e forma di costruzione	
Larghezza [mm]	72

Altezza [mm]	90
Profondità [mm]	64
Larghezza in unità di suddivisione [TE]	1
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Polycarbonato
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +50 °C
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	Bianco
Caratteristiche elettronico	
Tensione di alimentazione	DALI, max. 22.5 V
Tipo di tensione	DC
Corrente assorbita [mA]	5
Caratteristiche di funzionamento	
Programma di fabbrica	sì
Physische Ausgänge	
Anzahl physische Ausgänge	1
Numero delle zone di commutazione	1
Ausgang [1]	
Typ 1: Anzahl Kanäle des selben Typs	1
Art des Kanals	Licht/Schaltausgang
Potenza max. di commutazione	3000 W (cos $\phi=1$)
Potenziale zero	sì
Temporizzazione min.	1 min
Temporizzazione max.	150 min
Funzione ad impulso	sì
Ritardo all'accensione	5 min

Schemi



Accessori



PS-DALI-LINK-DE
Alimentazione DALI
No E: 405 800 199
Prezzi brutto IVA escl. 150,00 CHF



PS-DALI-LINK-USB-REG
Alimentazione DALI
No E: 405 800 209
Prezzi brutto IVA escl. 200,00 CHF