



## PD2 S 180 AP Master 2C SF EDI/DG

Präsenzmelder 2-Kanal, mit Feller SNAPFIX®,  
Design EDIZIOdue, dunkelgrau


No E: 535 932 275

Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF

### Descrizione del prodotto

- Per il montaggio fuori muro al parete con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Microfono incorporato per una sorveglianza dei locali irregolari
- Impostazione in continuità del temporizzatore, della luminosità e della sensibilità ai rumori. Possibilità di disattivare il microfono
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Per un'altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Basso consumo energetico
- 2 canali per la regolazione dell'illuminazione e RVC (Riscaldamento, Ventilazione, Clima)
- Azionabile e programmabile via telecomando (Foglio di programmazione IR-PD per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Con clip di copertura

## Illustrazioni



Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento



Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

.....	Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
---	Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
—	Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Categoria di montaggio	Sopra intonaco (AP)
Adatto per montaggio a parete	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	1.1
Altezza di montaggio max. [m]	2.2
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Materiale e forma di costruzione	
Larghezza [mm]	73
Altezza [mm]	73
Profondità [mm]	72
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Policarbonato
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK05
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì
Ausführung der Oberfläche	matt
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

Colore	Grigio scuro
Codice colore (simile)	RAL 7012
<b>Caratteristiche elettronico</b>	
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Costruzione rilevatore costruzione max. [A]	10
<b>Caratteristiche di sensore</b>	
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	10
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	4
Portata per persone sedute (presenza) [m]	4
Angolo di rilevamento [°]	180
Numero di sensori PIR	2
Numero di sensore di luminosità	1
Luminosità di intervento regolabile	sì
Microfono	sì
<b>Caratteristiche di funzionamento</b>	
Modello	Rilevatore di presenza
Programma di fabbrica	sì
Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation IR-PD), IR-PD Mini
<b>Physische Ausgänge</b>	
Anzahl physische Ausgänge	3
Numero delle zone di commutazione	1
Adatto per carico capacitivo	sì
Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
<b>Ausgang [1]</b>	
Typ 1: Anzahl Kanäle des selben Typs	1
Art des Kanals	Licht/Schaltausgang
Potenza max. di commutazione	2300 W (cos $\phi$ =1)
Max. Schaltleistung LED [W]	800
Corrente di inserzione max.	800 A (max. 200 $\mu$ s)
Semiautomatico	sì
Sorveglianza del vano scale	sì
Temporizzazione min.	15 s
Temporizzazione max.	30 min
Funzione ad impulso	sì

**Ausgang [2]**

Anzahl Kanäle desselben Typs

1

Art des Kanals

HLK

Uscita di commutazione

Relè 3 A

Potenziale zero

sì

Temporizzazione min.

5 min

Temporizzazione max.

120 min

Funzione ad impulso

sì (durata non regolabile)

Ritardo all'accensione

5 fino 10 min per impostazioni del tempo &gt; 15 min

**Physische Eingänge**

Anzahl physische Eingänge

2

Art des Slaveeinganges / Info Intern

Remote (Auch Ausgang Master-Master Betrieb)

**Eingang [1]**

Typ 1: Anzahl Eingänge des selben Typs

1

Art des Tastereinganges des selben Typs

Tastereingang

**Eingang [2]**

Anzahl Eingänge desselben Typs

1

Art des Einganges

Slaveeingang

## Schemi

### Funzionamento permanente con interruttore esterno



### Funzionamento Master-Slave



### Funzionamento normale con tasto esterno




### Funzione ad impulso sulla minuteria



### Funzionamento normale



### Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»



### Funzionamento Master-Master



### Funzionamento normale con filtro RC



## Accessori



### PD2 S 180 AP Slave SF EDI/DG

Präsenzmelder Slave, mit Feller SNAPFIX®,

Design EDIZIOdue, dunkelgrau

No E: 535 933 078

Prezzi brutto IVA escl. 160,00 CHF