

## Perseus-SL1500N-4

Lampada di sistema per ambienti umidi 1500  
mm 4000K



Art-No: 172238



### Descrizione del prodotto

- Identificazione DC per la luce di emergenza con 230 V DC
- Lampada intelligente per montaggio su binario
- Montaggio semplice e utilizzo versatile (garage, magazzini, uffici ecc.)
- Funzione a sciame e possibilità di integrazione con ulteriori apparecchi TRIVALITE separati
- Binario portante in alluminio: leggero, antiruggine, durevole
- Design moderno
- Punto di alimentazione flessibile per collegamenti esistenti
- Diverse possibilità di montaggio: a vista, sospeso, ecc.
- Design sobrio e continuo senza leve o viti visibili

### Illustrazioni



Dimensioni in mm

### Caratteristiche tecniche

#### Tecnologia di illuminazione

Coerenza del colore [SDCM]	3
Temperatura di colore [K]	4000
Indice di resa cromatica (CRI)	> 80
Corpo illuminante	LED non sostituibile
Emissione della luce diretta-indiretta	92 % / 8 %
Efficienza [lm/W]	125
Uscita della luce	Diretta/indiretta
Flusso luminoso (dopo il diffusore) [lm]	7100

### Caratteristiche di montaggio

Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
----------------------	--------------------

### Materiale e forma di costruzione

Larghezza [mm]	120
Altezza/profondità [mm]	108
Lunghezza [mm]	1560
Resistente ai raggi UV	si

### Caratteristiche elettronico

Potenza del sistema [W]	56.9
Tensione di alimentazione	230 V
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60

### Dichiarazione

Indice di efficienza energetica lampade/sistema	E
Vita utile misurazioni L70/B10 a 25 °C [h]	50000

### Ambito di consegna

Con apparecchio di servizio	si
-----------------------------	----

## Schemi

