



## IM4-BMS DALI-2

Interfaccia pulsante 4-uscite


No E: 405 600 149

Prezzi brutto IVA escl. 80,00 CHF

### Descrizione del prodotto

- Basso consumo energetico
- Richiamo scenari Luminosi
- Installazione possibile di tasti/interruttori convenzionali in scatole ad incasso
- Regolabile e indirizzabile mediante centraline di comando DALI, in conformità agli standard IEC 62386 parti 101/103/303/304
- Interfaccia pulsanti DALI con 4 ingressi binari integrato per installazione da incasso.

### Illustrazioni



Dimensioni in  
mm

### Caratteristiche tecniche

#### Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio Sottomuro (UP)

Tipo di collegamento cavo

#### Materiale e forma di costruzione

Larghezza [mm] 38

Altezza [mm] 38

Profondità [mm] 12

Profondità dell'incasso [mm]	12
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Policarbonato
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +50 °C
Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì
Protezione superficiale alloggiamento	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	n/a
<b>Caratteristiche elettronico</b>	
Tensione di alimentazione	DALI, max. 22.5 V
Tipo di tensione	DC
<b>Caratteristiche di sensore</b>	
Microfono	nein
<b>Caratteristiche di funzionamento</b>	
Programma di fabbrica	sì
<b>Physische Ausgänge</b>	
Anzahl physische Ausgänge	1
Numero delle zone di commutazione	1
Luminosità di intervento [lx]	0 - 4095
<b>Ausgang [1]</b>	
Typ 1: Anzahl Kanäle des selben Typs	1

## Schemi

### Funzionamento normale

