

Mode d'emploi Luminaire intelligent IL1-L120M

1 Utilisation/Fonctionnement

Fonction


Le luminaire intelligent IL1-L120M est un luminaire LED avec un détecteur de mouvement B.E.G. Luxomat PD9 S 360 LC intégré. Le détecteur de mouvement allume la lumière selon les besoins, lorsqu'il détecte des personnes et l'obscurité, et l'éteint ensuite. Le luminaire peut être combiné avec d'autres luminaires intelligents IL1-L120M.

Vous trouverez toutes les informations sur le fonctionnement du détecteur de mouvement B.E.G. Luxomat PD9 S 360 LC dans le mode d'emploi accompagnant le détecteur de mouvement.

Les modèles avec éclairage de secours permettent l'alimentation de secours du luminaire pour la durée d'une heure et disposent d'une fonction d'autotest.

Attention: Les luminaires de secours avec batterie ne sont pas adaptés pour le montage dans le matériau isolant et pour l'emploi audessous de 0° C.


Exemple d'installation



- 1) Luminaire intelligentIL1-L120M
- Montage IL1-L1ZOM en parallèle (non compris dans l'étendue de la livraison)
- Luminaire supplémentaire optionnel sans détecteur PIR par ex. IL1-L120M


Remarque: In ne faut jamais brancher plus de 5 luminaires intelligents IL1-L120M en parallèle. Plus il y a de luminaires branchés en parallèle, plus la zone de détection sera grande et difficilement contrôlable et plus difficile sera une éventuelle recherche de défaut.

2 Construction/Montage




- 1) Couvercle en verre acrylique et électronique du luminaire inclue
- 2) Plaque de fixation

Version mur/plafond semi-encastré (LU)




- 1) Couvercle en verre acrylique et électronique du luminaire inclue
- 2) Boîtier pour montage encastré
- 3) Faux-plafond (lxl 1210x70 mm)

Version mur/plafond encastré (LE)



- 1) Couvercle en verre acrylique et électronique du luminaire inclue
- 2) Boîtier pour montage encastré
- 3) Faux-plafond (lxl 1210x70 mm)

Version platond suspendu (LP)




- 1) Couvercle en verre acrylique et électronique du luminaire inclue
- 2) Base du luminaire, suspension inclue
- 3) Bride de montage

3 Zone de détection

Vue du dessus

3 0 360°

Vue latérale




- ☐ Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel): env.
 Ø 10 m*
- Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) ou personnes assises: env. Ø 3 m*

* Toutes les données relatives à la portée sont valides si installé à une hauteur de montage de 2,5 à 3 m. Les hauteurs de montage inférieures réduisent la portée atteinte. Les hauteurs de montage supérieures augmentent la portée tout en diminuant la sensibilité.


L'appareil mesure le rayonnement thermique des personnes ou des autres sources de chaleur (par ex. les animaux, les véhicules, etc.) qui se déplacent dans la zone de détection. La portée obtenue dépend en grande partie du sens du mouvement de la source de chaleur et de la hauteur de montage de l'appareil.

4 Exclusion des sources de perturbation

Le clip de recouvrement joint permet d'exclure des sources de perturbation et de réduire la portée. Le clip de recouvrement peut être découpé à souhait avec un couteau tranchant.



5 Lieu de montage



Monter si possible l'appareil dans un endroit protégé au mur à une hauteur de montage d'env. 2,5 à 3 m. Le champ doit être libre, car les rayons infrarouges ne traversent ni les objets opaques ni les vitres. (Version B avec capteur infrarouge passif).

6 Schémas de raccordement

Attention 230 V



Travailler sur un réseau en 230 V ne s'improvise pas, seul le personnel spécialisé doit effectuer ce raccordement. Avant de commencer l'installation, assurez-vous que l'alimentation est coupée.

Fonctionnement normal



Commande d'éclairage en fonction du mouvement et de la luminosité.

Fonctionnement normal avec luminaire externe



Fonctionnement normal avec luminaire externe et circuit RC



En cas d'enclenchement d'inductances parallèles au réseau (lampes fluorescentes, relais, etc.), un circuit RC peut être nécessaire.

Fonctionnement normal avec bouton poussoir externe



Le luminaire peut être allumé manuellement en fonction des besoins par un appui court sur le bouton poussoir. La lumière s'éteint ensuite automatiquement lorsque la temporisation réglée est écoulée.

Fonctionnement en continu avec interrupteur externe



Permet l'allumage manuel du luminaire.

Attention: La lumière doit ensuite être éteinte manuellement.

Fonctionnement en parallèle




Ne jamais brancher plus de 5 luminaires intelligents en parallèle. En cas de nombre plus élevé, des commutations intempestives pourraient se produire dues à l'étendue ou à la vision réduite de la zone de détection.

Fonctionnement en combinaison avec un interrupteur quelconque




7 Dimensions [mm]

Version mur/plafond apparent (L) Vue de dessus




Vue d'arrière




Version mur/plafond semi-encastré (LU)

Vue de dessus




Vue d'arrière




Version mur/plafond encastré (LE)

Vue de dessus




Vue d'arrière




Version plafond suspendu (LP)


Vue de dessus



Rückansicht



8 Diagramme intensité lumineuse



9 Données techniques

Tension d'alimentation: 230 V AC +/- 10 %, 50 - 60 Hz Zone de détection: 360°

Portée: Ø 10 m pour le passage latéral (mouvement tangentiel), Ø 3 m pour l'approche vers la lentille (mouvement radial), Ø 3 m pour personnes assises

Hauteur de montage recommandée: 2.5 à 3 m Puissance nominale lampe: 31 W

Flux lumineux: 3200 lm (L/LP), 3100 lm (LU), 2600 lm (LE)

Température de couleur: 3000K/4000K

Eclairage de secours: Durée d'éclairage en fonctionnement avec accu > 3 h, Autotest inclus, accu NiMH, (ne pas adaptés pour le montage dans le matériau isolant et pour l'emploi au-dessous de 0°C.)

Sortie lumière: Sortie de commutation: Relais 16 A, Puissance de commutation: 3000 VA (cos φ=1), max. 30 EVG, Pouvoir de fermeture: 800 A (max. 200 μs), Temporisation: 15 s à 30 min, Luminosité: 5 à 2000 Lux

Télécommandable (IR): Compatible avec la télécommande de B.E.G. Luxomat IR-RC (Feuille IR-PD 1C), IR-PD Mini Protection/Classe: IP30/I/CE, IP43/I/CE (Version étanche)

Température de service: -25 °C à +55 °C Boîtier: Verre acrylique résistant aux UV, en fôle d'acier zinguée blanche Durée de vie: > 50'000 h [L70/B10] Indice de rendu des couleurs: > 80 Source lumineuse: LED (pas remplacable)

Nombre maximum de luminaires sur le disjoncteur de puissance: LS 10 A (B) 18 pc., LS 16 A (B) 30 pc.

10 Articles/E-No/accessoires

IL1-L120-3, 3000 K 941 400 049 IL1-L120-4, 4000 K 941 400 149 IL1-L120-3, 3000 K 941 400 149 IL1-L120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 400 549 IL1-L120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 549 IL1-L120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 400 479 IL1-L120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 400 179 IL1-IL120-3-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 579 IL1-IL120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 400 159 IL1-IL120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 400 159 IL1-IL120-3-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 559 IL1-IL120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 400 669 IL1-IL120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 400 669 IL1-IL120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 400 669 IL1-IL120-3-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 669 IL1-IL120-3-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 669 IL1-IL120-3-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 569 IL1-IL120-3-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 569 IL1-IL120-3-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 569 IL1-IL120-3-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 569 IL1-IL120-3-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 569 IL1-IL120-3-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 569 IL1-IL120-3-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 569 IL1-IL120-3-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 569 IL1-IL120-3-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 K 941 400 669 IL1-IL120-3-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 669 IL1-IL120-3-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 669 IL1-IL120-3-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 669 IL1-IL120-3-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 669 IL1-IL120-3-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 669 IL1-IL120-3-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 669 IL1-IL120-3-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 669
IL1-L120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 400 149 IL1-L120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 549 IL1-LU120-3, 3000 K 941 400 079 IL1-LU120-4, 4000 K 941 400 479 IL1-LU120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 400 179 IL1-LU120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 579 IL1-LE120-3, 3000 K 941 400 059 IL1-LE120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 400 459 IL1-LE120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 400 159 IL1-LE120-3-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 559 IL1-LP120-3, 3000 K 941 400 069 IL1-LP120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 400 469 IL1-LP120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 400 169 IL1-LP120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 400 169 IL1-LP120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 169 IL1-LP120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 569
IL1-L120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 549 IL1-LU120-3, 3000 K 941 400 079 IL1-LU120-4, 4000 K 941 400 479 IL1-LU120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 400 179 IL1-LU120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 579 IL1-LE120-3, 3000 K 941 400 059 IL1-LE120-4, 4000 K 941 400 459 IL1-LE120-4-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 400 159 IL1-LE120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 559 IL1-LE120-3, 3000 K 941 400 659 IL1-LE120-4, 4000 K 941 400 669 IL1-LE120-4, 4000 K 941 400 669 IL1-LE120-4-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 400 169 IL1-LE120-4-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 400 169 IL1-LE120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 169 IL1-LE120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 569
IL1-LU120-4, 4000 K 941 400 479 IL1-LU120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 400 179 IL1-LU120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 579 IL1-LE120-3, 3000 K 941 400 659 IL1-LE120-4, 4000 K 941 400 459 IL1-LE120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 400 159 IL1-LE120-3-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 559 IL1-LP120-3, 3000 K 941 400 669 IL1-LP120-4, 4000 K 941 400 69 IL1-LP120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 400 469 IL1-LP120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 400 169 IL1-LP120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 569
IL1-LU120-4, 4000 K 941 400 479 IL1-LU120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 400 179 IL1-LU120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 579 IL1-LE120-3, 3000 K 941 400 659 IL1-LE120-4, 4000 K 941 400 459 IL1-LE120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 400 159 IL1-LE120-3-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 559 IL1-LP120-3, 3000 K 941 400 669 IL1-LP120-4, 4000 K 941 400 69 IL1-LP120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 400 469 IL1-LP120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 400 169 IL1-LP120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 569
IL1-LU120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 4 00 579 IL1-LE120-3, 3000 K 941 4 00 059 IL1-LE120-4, 4000 K 941 4 00 459 IL1-LE120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 4 00 159 IL1-LE120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 4 00 559 IL1-LP120-3, 3000 K 941 4 00 069 IL1-LP120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 4 00 169 IL1-LP120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 4 00 169 IL1-LP120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 4 00 569
IL1-LE120-3, 3000 K 941 400 059 IL1-LE120-4, 4000 K 941 400 459 IL1-LE120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 400 159 IL1-LE120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 559 IL1-LP120-3, 3000 K 941 400 069 IL1-LP120-4, 4000 K 941 400 469 IL1-LP120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 400 169 IL1-LP120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 400 569
IL1-LE120-4, 4000 K 941 4 00 459 IL1-LE120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 4 00 159 IL1-LE120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 4 00 559 IL1-LP120-3, 3000 K 941 4 00 069 IL1-LP120-4, 4000 K 941 4 00 469 IL1-LP120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 4 00 169 IL1-LP120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 4 00 569
IL1-LE120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 4 00 159 IL1-LE120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 4 00 559 IL1-LP120-3, 3000 K 941 4 00 069 IL1-LP120-4, 4000 K 941 4 00 469 IL1-LP120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 4 00 169 IL1-LP120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 4 00 569
IL1-LE120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 4 00 559 IL1-LP120-3, 3000 K 941 4 00 069 IL1-LP120-4, 4000 K 941 4 00 469 IL1-LP120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 4 00 169 IL1-LP120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 4 00 569
IL1-LP120-3, 3000 K 941 4 00 069 IL1-LP120-4, 4000 K 941 4 00 469 IL1-LP120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 4 00 169 IL1-LP120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 4 00 569
IL1-LP120-4, 4000 K 941 4 00 469 IL1-LP120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 4 00 169 IL1-LP120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 4 00 569
IL1-LP120-3-M, avec détecteur de mouvement, 3000 K 941 4 00 169 IL1-LP120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 4 00 569
IL1-LP120-4-M, avec détecteur de mouvement, 4000 K 941 4 00 569
Avec éclairage de secours (S)
Version étanche IP43 (N)1
B.E.G. Luxomat Télécommandes:
IR-RC, Télécommande IR 535 949 005
IR PD Mini, Télécommande IR, petite 535 949 035
Divers accessoires:
RC-HU, Circuit RC pour montage sur rail – DIN 578 500 019
RC-1, Circuit RC Mini 535 999 097
EBG-IL1-L120, Boîtier d'encastrement pour béton 941 490 019

11 Garantie

Les produits Luxomat sont fabriqués avec les moyens de production les plus modernes et sont testés en usine. Si néanmoins il devait apparaître un défaut, le fabricant offre une garantie aux conditions suivantes.

Durée: 5 ans

Périmètre: L'appareil est remplacé ou réparé en usine par le fabricant, selon son choix, s'il est prouvé que durant la période de garantie l'appareil avait été rendu inutilisable, ou son utilisation considérablement dégradée, suite à un défaut de fabrication ou matériel.

Exclusion: La garantie ne couvre pas l'usure naturelle ou les dégradations durant le transport et ne couvre pas non plus les dégradations résultant de la non observation des instructions de mise en oeuvre ou d'une installation non conforme aux normes VDE. Le fabricant n'est pas responsable des dommages indirects consécutifs et aux biens. Si la garantie s'applique, l'appareil sera retourné avec la carte de garantie complétée, la preuve d'achat, une brève description de la réclamation et par envoi suffisamment affranchie à Swisslux SA.

Attention! Sans carte de garantie ni preuve d'achat le retour ne peut pas être traité sous garantie.

Swisslux SA

| Swisslux SA | Industriestrasse 8 | CH-8618 Oetwil am See | Tél: 043 844 80 80 | Fax: 043 844 80 81 | Hotline technique: 043 844 80 77 | E-Mail: info@swisslux.ch | Internet: http://www.swisslux.ch

