



# B.E.G. Luxomat DACO DALI-2 rilevatore di presenza broadcast



**SWISSLUX**



# Rilevatori DACO DALI-2 per un controllo ottimale della luce costante

La nuova generazione di rilevatori di presenza compatti DACO DALI-2 è versatile nelle sue applicazioni. I rilevatori offrono la possibilità di adattare il design di montaggio alle necessità dell'utilizzatore. Inoltre i dispositivi oggi in funzione (DALI) possono essere facilmente sostituiti con i più performanti rilevatori certificati DACO DALI-2. Tramite l'App B.E.G. One si leggono le informazioni sullo stato attuale dei rilevatori ora bidirezionali. Le nuove funzioni logiche comprendono il

miglioramento del controllo della dimmerazione, il controllo regolabile dinamico di controllo e altri nuovi parametri che promettono una maggiore flessibilità d'applicazione. L'alimentatore DALI-2 integrato garantisce il collegamento di apparecchi di illuminazione con una potenza fino a fino a 80 mA. Se questo non fosse sufficiente, è possibile collegare un altro alimentatore in parallelo.

## Highlights



- Rilevatore Master DALI-2 per il controllo diretto degli apparecchi (broadcast). Alimentazione del bus direttamente dal rilevatore
- Offset di regolazione regolabile (valori minimi e massimi)
- Commutazione e dimmerazione manuali possibili tramite pulsanti convenzionali
- Luce di orientamento per i maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- Funzionamento Master-Slave per estendere il campo di rilevamento
- Impostazione di fabbrica: 10 min. di temporizzazione e 500 lux di soglia luminosa



PD4-M-DACO-GH-AP DALI-2



PD4N-M-DACO DALI-2 AP



PD4N-M-DACO DALI-2 UP



PD4N-M-DACO DALI-2 DE



PD2N-M-DACO DALI-2 AP



PD2N-M-DACO DALI-2 UP



PD2N-M-DACO DALI-2 DE



PD9-M-DACO DALI-2 S/W



MR PD2N DALI



APG DALI



BLE-IR-Adapter

# Funzionalità complete con l'adattatore BLE-IR e l'applicazione B.E.G. One

## Highlights



- I valori di luminosità dei rilevatori DACO DALI-2 e dell'adattatore BLE-IR sono visibili nell'app e possono essere utilizzati per determinare il fattore di riflessione
- Lo stato del dispositivo e del bus DALI viene visualizzato nell'app
- Il canale può essere temporaneamente sovrascritto (on/off e dimmerazione)
- È possibile impostare le modalità di funzionamento completamente automatica, semiautomatica o crepuscolare
- La sensibilità del sensore di movimento può essere regolata elettronicamente su 5 livelli
- La luce di orientamento può essere configurata in modo permanente o con un tempo di accensione
- Il tempo di dimmerazione degli EVG può essere parametrizzato per ottenere un'attenuazione omogenea



Download - B.E.G. One (Swisslux) App



App-Store (Apple)



Google Play (Android)



## Versioni

Designazione		E-No
PD4-M-DACO-GH-AP DALI-2	Rilevatore di presenza DALI, per grande altezza, bianco	535 969 168
PD4N-M-DACO DALI-2 AP	Rilevatore di presenza DALI, bianco	535 969 448
PD4N-M-DACO DALI-2 UP	Rilevatore di presenza DALI, bianco	535 969 548
PD4N-M-DACO DALI-2 DE	Rilevatore di presenza DALI, bianco	535 969 148
PD2N-M-DACO DALI-2 AP	Rilevatore di presenza DALI, bianco	535 939 648
PD2N-M-DACO DALI-2 UP	Rilevatore di presenza DALI, bianco	535 939 748
PD2N-M-DACO DALI-2 DE	Rilevatore di presenza DALI, bianco	535 939 348
PD9-M-DACO DALI-2 S/W	Rilevatore di presenza DALI, bianco	535 979 248

## Accessori

Designazione		E-No
MR PD2N DALI	Cornice di montaggio PD2N-M-DACO DALI-2 UP	535 990 378
APG DALI	Scatola AP per rilevatori 360°, bianco	535 990 678
BLE-IR-Adapter	Adattatore IR per smartphone	535 990 705

Assortimento



# Swisslux SA

Siamo il fornitore e partner leader per la tecnologia dell'illuminazione intelligente. Le nostre soluzioni garantiscono maggiore sicurezza, comfort e risparmio energetico. Per noi è estremamente importante offrire un servizio impeccabile in ogni fase del progetto di costruzione e accompagniamo i nostri clienti dalla fase di pianificazione all'installazione, fino al perfetto funzionamento dei nostri prodotti.



Flyer realizzato nel rispetto del clima.

Informazioni sui marchi: Swisslux è un marchio registrato di Swisslux SA.  
Copyright © Swisslux SA | Tutti i diritti e le modifiche tecniche rimangono riservati. T13279

# SWISSLUX

**Swisslux SA**

Industriestrasse 8 | CH-8618 Oetwil am See  
Tel: +41 43 844 80 80 | Fax: +41 43 844 80 81  
info@swisslux.ch | www.swisslux.ch