





PD2 MAX AP Trio DALI-HLK

Präsenzmelder 2x DALI, 1x HLK, weiss

No E: 535 939 860

Prix brut TVA excl.: 420,00 CHF

Description du produit


- Pour montage au plafond apparent avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements
- Mode de fonctionnement semi-automatique (allumage manuelle/extinction automatique) pour économies d'énergie très élevées
- Éclairage d'orientation pour des exigences élevées en matière de sécurité dans les maisons de retraite, hôpitaux, bâtiments publics, etc.
- Faible consommation énérgetique
- Capteur DALI maître pour la commande directe des luminaires DALI (broadcast). Alimentation du Bus DALI fournie par le capteur.
- 2 Canaux (DALI-DSI) pour la régulation à lumière constante (dimmer) de 2 groupes d'éclairage séparés dans une salle de classe, des bureaux paysagers etc.
- 1 sortie supplémentaire pour l'éclairage de tableaux ou commandes CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation)
- Réglage et surmodulation par la télécommande (feuille de programmation IR-PD TRIO DALI pour la télécommande IR-PD TRIO inclus)
- Avec caches clipsables
- Grille de protection contre l'endommagement par balles disponible: BSK

Fiche technique PD2 MAX AP Trio DALI-HLK







Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection





Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangentiel)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage	
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	10
Hauteur de montage min. [m]	2.5
Catégorie de montage	Apparent (AP)
Matériel et type de construction	
Code couleur	RAL 9010
Couleur	Blanc
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Borne enfichable
Charges capacitives	oui
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Caractéristiques de capteur	
Modèle	Détecteur de présence
Angle de détection [°]	360





Caractéristiques de fonction	
Quantité de canaux	3
Télécommandable (IR)	IR-PD TRIO (Feuille de programmation IR-PD TRIO DALI)
Caractéristiques de fonction [Sortie]	
Sensibilité lumineuse [lx]	10 - 2000
Semi-automatique	oui
Temporisation max.	60 min
Temporisation min.	1 min
Éclairage d'orientation	oui
Sortie de commande	DALI/DSI, Puissance de commutation 2x max. 25 EVG
Caractéristiques de fonction [Entrée]	
Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui (par canal)
Caractéristiques de fonction [Entrée 2]	
Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui
Caractéristiques de fonction [Entrée 3]	
Contact d'entrée pour slave	oui
Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui
Déclarations	
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	II

Swisslux AG


Fiche technique PD2 MAX AP Trio DALI-HLK






Schemi


Fonctionnement normal avec bouton externe, fonctionnement 3 boutons




Fonctionnement normal avec bouton externe, fonctionnement 2 boutons




Fonctionnement Master-Slave avec bouton externe, fonctionnement 3 boutons



Fonctionnement Master-Slave avec bouton externe, fonctionnement 2 boutons



Fonctionnement normal







Accessoires

WH-IR-RC



Support mural pour télécommande No E: 535 998 235

Prix brut TVA excl.: 7,00 CHF



BSK-PD/W

Grille de protection pour détecteurs 360°,

No E: 535 998 275

Prix brut TVA excl.: 31,00 CHF



RC-1

Circuit RC Mini No E: 535 999 097

Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF



RC-HU

Circuit RC pour montage DIN rail

No E: 578 500 019

Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF



IR-PD Trio

Télécommande IR No E: 535 949 015

Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF



BLE-IR-Adapter

Adaptateur IR pour Smartphone

No E: 535 990 705

Prix brut TVA excl.: 199,00 CHF



PD2 MAX AP Trio DALI-HLK

Präsenzmelder 2x DALI, 1x HLK, weiss

No E: 535 939 860

Prix brut TVA excl.: 420,00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App

App pour la progammation des produit

B.E.G.

No art.: 169381

Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF



IPS PD2 MAX AP Trio Pas encore disponible

Socle de montage AP IP54

No E: 535 985 901

Prix brut TVA excl.: 25,00 CHF