

# Sélection rapide

Couleur des produits en blanc. Pour la gamme complète et les modèles en couleur voir: [www.swisslux.ch](http://www.swisslux.ch)

Extérieur



Type d'appareil	DéTECTEURS de mouvement	
Exemples d'application typiques	Entrées, accès, chemins, parkings, etc.	
Agrandissement de la zone de détection	Fonctionnement en parallèle (recommandé max. 5 détecteurs de mouvement)	
		180°, 10/4 m <b>Indoor 180 NAP Kombi FE</b> 535 946 301
		180°, 10/4 m <b>Indoor 180 NUP Kombi FE</b> 535 946 001
		360°, Ø 8/4 m <b>PD3 S 360 AP</b> 535 943 065
		360°, Ø 24/8 m <b>PD4 S 360 AP</b> 535 969 068
		130°, 21/4 m <b>RC-plus next N 130</b> 535 948 405
		230°, 21/4 m <b>RC-plus next N 230</b> 535 948 505
		280°, 21/4 m <b>RC-plus next N 280</b> 535 948 605
		360°, Ø 8/3 m <b>PD9 S1 360 LC IP65</b> 535 948 005

## Intérieur



Pas ou seulement peu de lumière du jour



ou

Temps de présence court < 15 min




Lumière du jour majoritaire



+

Temps de présence long > 15 min



Type d'appareil	Détecteurs de mouvement	Détecteurs de présence
<b>Exemples d'application typiques</b>	Parkings, toilettes, couloirs, etc.	Bureaux, salles de classe, salles de réunion, etc.
<b>Agrandissement de la zone de détection</b>	Fonctionnement en parallèle (recommandé max. 5 détecteurs de mouvement)	Master-Slave (Fonctionnement en parallèle déconseillé)
 180°, 10/4 m	<b>Indoor 180 AP Kombi</b> 535 940 065 	<b>PD2 S 180 AP Master 1C</b> 535 932 165 Slave: 535 933 065 
 180°, 10/4 m	<b>Indoor 180 UP Kombi</b> 535 940 025 	<b>PD2 S 180 UP Master 1C</b> 535 932 125 Slave: 535 933 025 
 360°, Ø 8/4 m	<b>PD3 S 360 AP</b> 535 943 065 	<b>PD2 360 AP Master 1C</b> 535 930 015 Slave: 535 930 105 
 360°, Ø 8/4 m	<b>PD3 S 360 UP</b> 535 949 028 	<b>PD2 S 360 UP Master 1C</b> 535 939 128 Slave: 535 933 028 
 360°, Ø 8/4 m	<b>PD3 S 360 DE</b> 535 949 048 	<b>PD2 S 360 DE Master 1C</b> 535 939 148 Slave: 535 933 048 
 360°, Ø 24/8 m	<b>PD4 S 360 AP</b> 535 969 068 	<b>PD2 MAX UP Master 1C + APG</b> 535 931 115 APG: 535 939 000 Slave: 535 931 205 
 360°, Ø 24/8 m	<b>PD4 S 360 UP</b> 535 969 028 	<b>PD2 MAX UP Master 1C</b> 535 931 115 Slave: 535 931 205 
 360°, Ø 10/3 m	<b>PD9 S 360 LC</b> 535 989 348 	<b>PD9 S 360 Master 1C</b> 535 979 148 Slave: 535 973 048 